

Inhaltsverzeichnis

1. Attribut:Has improper value for	2
2. Attribut:Allows value	3

Attribut:Has improper value for

„Hat unpassenden Wert für (Has improper value for)“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das fehlerhafte Attributwerte speichert. Fehlerhafte Attributwerte entsprechen nicht dem [Datentyp](#) des Attributs. Das Attribut wird von [Semantic MediaWiki](#) zur Verfügung gestellt. In den meisten Fällen wird dieses Problem aufgrund nicht übereinstimmender Datentypangaben oder durch Einschränkungen aufgrund ausschließlich [zulässiger Werte](#) verursacht. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als [Spezialattribut](#). Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere [benutzerdefinierte Attribut](#) verwendet werden.

Annotationen0

[vorherige 202050100250500](#)[nächste 20](#)

Filter

Es werden 0 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut der Datenwert „use-all“ gespeichert wurde.

Attribut:Erlaubt Wert (Allows value)

„Erlaubt Wert (Allows value)“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, mit dem die für ein Attribut zulässigen Datenwerte festgelegt werden. Es wird von [Semantic MediaWiki](#) zur Verfügung gestellt. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als [Spezialattribut](#). Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere [benutzerdefinierte Attribut](#) verwendet werden.